

Citerne d'infiltration en plastique ultraplate - 1500 litres

~~1.288,20 €~~ 1.056,33 € TTC | 873,00 € HT

Cette unité d'infiltration à enterrer de 1500 litres fait partie de la gamme des unités d'infiltration ultraplates. Avec une hauteur de seulement 0,65 m (sans rehausse et couvercle), vous savez facilement déplacer et installer manuellement l'unité d'infiltration. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour savoir si vous savez/pouvez/devez installer une unité d'infiltration. Une unité d'infiltration est équipée d'ouvertures d'infiltration nécessaires dans notre atelier. Ce produit ne peut pas être retourné. La révocation n'est pas possible.



Spécifications

Hauteur (avec couvercle)	88 cm
Capacité	1000 - 1999 litres
Prix	0,00 € - 1 000,00 €
Forme base	rectangulaire

Avantages

- Une fosse de seulement 0,88 m peut suffire.
- La citerne peut être déplacée facilement dans les espaces plus étroits (p.e. via la porte)
- Minirehausse avec couvercle fourni en standard
- Fabriquée en polyéthylène durable (PE)
- Poids limité
- Facile à rincer
- Prête à raccorder = facile pour les bricoleurs

Nous proposons cette unité d'infiltration en tant que système entièrement pré-assemblé pour l'infiltration dans le sol de tout excès d'eau de pluie!

L'unité d'infiltration en plastique (PE) de 1500 litres ne pèse que 80 kg et a une hauteur limitée de 65 cm (sans rehausse). Donc, pas besoin de creuser une fosse profonde : une profondeur de 0,88 m suffit!

Spécifications

Caractéristiques



Raccordement facile

Entrée et trop-plein de 110 mm avec joint. Raccordement facile avec un tuyau en PVC de 110 mm (pas compris).

Plusieurs unités peuvent être reliées pour atteindre des volumes plus importants. Nous savons vous fournir [les accessoires nécessaires](#) à cet effet.



Avantages polyéthylène (PE)

- À déplacer manuellement. Pas besoin de grue ni de chariot élévateur.
- Résistant à la nappe phréatique. Résistant à la corrosion.



Facile à entretenir

- Accès aisé à la citerne par le couvercle à visser (compris).
- Grâce à la paroi lisse à l'intérieur, rien ne peut coller dans la citerne à eau.



Robuste

Des nervures rendent davantage la citerne plus robuste et plus solide.



Profondeur d'installation flexible

Vous pouvez rallonger la minirehausse standard avec une rallonge de rehausse en option (20 cm ou 60 cm), de sorte que vous puissiez amener le couvercle au niveau du sol, quelle que soit la



Faible hauteur

Fouille non-profonde: une faible profondeur de fosse est suffisante.

profondeur
d'installation.